



DESCRIPTION

- Un produit de nettoyage
- Le produit n'attaque aucune surface
- A base de solvants

APPLICATIONS

- Est spécialement conçu pour appliquer le **Parasilico AM85-1** ou autre silicone type oxime
- Pour enlever la poussière et la graisse de tous les métaux (laqués, non-laqués et des laques granulées) et plusieurs plastiques
- Peut être employé afin d'éliminer des taches comme de la poussière, de la graisse et tous les souillures tenaces

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Etat physique (20°C)	Liquide
Couleur/aspect	Clair(e) incolore
Odeur	Caractéristique
Densité (15°C)	0,86 g/cc
Conservation, dans son emballage hermétique et d'origine dans un local sec entre +5°C - +25°C	2 années

EMBALLAGE

15 boîtes de 500 ml/carton - 48 cartons/palette
Boîte 5 l - 120 boîtes/palette
Bidon 25 l - 26 bidons/palette

MODE D'EMPLOI

Poser

- Enlever les taches et souillures à l'aide d'un chiffon imbibé de **Alu Cleaner Structure**.
- Ne pas lustrer, mais laisser le temps de sécher (env. 5 minutes).

SECURITE

Veuillez consulter la fiche de sécurité.

RESTRICTIONS

- Ne pas approprié pour les taches de rouille

Cette fiche remplace tous les documents précédents. Les données sur cette fiche sont rédigées selon les derniers résultats de notre laboratoire. Les caractéristiques techniques peuvent être adaptées ou changées. Notre responsabilité ne peut être engagée en cas d'incomplet. Avant la mise en oeuvre, il faut s'assurer que le produit employé convienne à son usage. Des tests préalables sont nécessaires. Les conditions de garantie sont régies par nos conditions de vente, les usages et la législation.